

LEVEREN EN AFHANGEN BINNENDEUR, DEKLAAG VAN HARDE KUNSTSTOF, STOMP EN OPDEK

Omschrijving

Omschrijving

Afhangen van een fabrieksmatig geproduceerde deur met een deklaag van harde kunststof. De deur wordt afhangklaar geleverd. De sluitzijde van de binnendeur wordt voorzien van een slotkastboring en een voorplaat t.b.v. sloten. De sluitzijde van een stompe deur is pas- en armgeschaafd. Bij een stompe deur is de hangzijde voorzien van scharnierinkrozingen, bij een opdekdeur van paumelleboringen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vulling	Type deur	Breedte in mm	Kosten per stuk			
			Deurhoogte in mm			
			Zonder glas		Met glas	
			2.115	2.315	2.115	2.315
Spaanplaat	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Vlasvezel BRW 30'	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Vlasvezel BRW 60'	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

1.080	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
1.180	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Afbeeldingen

