

VERVANGEN TELEMATICAkast

Omschrijving

Omschrijving

Wanduitvoering

Een 19 inch stalen wandkast met rookglazen deur, voor data- en communicatietoepassingen. Basisuitvoering:

- ┆ bodem en dak voorzien van wartelplaat;
- ┆ ruitdeur voorzien van veiligheidsglas en afsluitbaar
- ┆ gemonteerde 19 inch-stijlen voor en achter in de wandkast, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, in diepte verstelbaar.

De telematicakast is in positie geplaatst en waterpas afgesteld. Patchpaneel 300 MHz, categorie 6. Afgeschermd connectoren, 18-voudig. Patchkabels, 300 MHz, categorie 6, lengte 1 m per stuk.

Staande uitvoering

Een 19 inch stalen staande kast, opgebouwd uit frame dat eventueel demontabel is, voor data- en communicatietoepassingen. Basisuitvoering:

- ┆ dak voorzien van kabelinvoer met borstel en ventilatiesleuven voor natuurlijke ventilatie;
- ┆ bodem voorzien van wartelplaat met borstelinvoer;
- ┆ ruitdeur voorzien van veiligheidsglas en afsluitbaar;
- ┆ plaatstalen achterdeur, afsluitbaar;
- ┆ gemonteerde 19 inch-stijlen voor en achter in de kast, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, in diepte verstelbaar;
- ┆ zijwanden voorzien van kliksluiting en ventilatiesleuven.

De telematicakast is geassembleerd, in positie geplaatst en waterpas afgesteld. Patchpaneel 300 MHz, categorie 6. Afgeschermd connectoren, 18-voudig. Patchkabels, 300 MHz, categorie 6, lengte 1 m per stuk.

Uitgangspunten

Er is voor elke uitvoering gerekend met 1 reservehoofdeenheid en 1 hoofdeenheid voor een rangeerpaneel. De bezettingsgraad van de patchkabels bedraagt circa 80%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Hoofdeenheden	Afmeting in mm			Aantal aansluitingen	Kosten per stuk
		Breedte	Diepte	Hoogte		
Wand	6	600	400	350	30	X.XX
			600	515	51	X.XX
	15	600	450	450	51	X.XX
			400	750	94	X.XX
			420	750	94	X.XX
			520	750	94	X.XX
	18	570	500	875	115	X.XX
			600	883	115	X.XX
Staand	24	600	600	1.200	158	X.XX
		800	600	1.200	158	X.XX

		800	1.200	158	X,XX
38	600	600	1.800	273	X,XX
	800	600	1.800	273	X,XX
		800	1.800	273	X,XX
42	600	600	2.000	288	X,XX
	800	600	2.000	288	X,XX
		800	2.000	288	X,XX
47	600	600	2.200	324	X,XX
	800	600	2.200	324	X,XX
		800	2.200	324	X,XX

Exclusief

- voorzieningen 230 Vac voeding.

Afbeeldingen

