

VERWIJDEREN MOSGROEI OP METSELWERK

Omschrijving

Verschijsel: mosgroei op voegen en metselstenen, meestal met de oriëntatie op het noorden of noordwesten (regen- en schaduwzijde).

Oorzaken: door de oriëntatie van de gevel op het noord(westen) en het ontbreken van een dakgoot, waait de regen onbelemmerd tegen het metselwerk. Het metselwerk neemt de regen op en doordat het langdurig nat blijft ontstaat algen- en mosgroei.

Maatregelen: aanbrengen van een dakgoot. Kosten betreffen een eenvoudig type dakgoot van zink of PVC met gootbeugels of een goot van houten betimmering en binnenbekleding van zink. Verwijderen van algen en mos door hogedrukreinigen waarbij er eventueel een algendodend middel wordt toegevoegd. Daarna het gevelmetselwerk impregneren of coaten. Kosten gevelbehandeling gebaseerd op werkhoogte tot 8 m.

Bijzonderheden: impregneren of coaten is raadzaam, omdat de gevel door zijn oriëntatie te weinig kan drogen. Mos en algen scheiden een zuur af, waardoor het cement in de voegen zijn bindkracht verliest en de voeg uiteenvalt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Bijzonderheid	Omvang in m ²	Eenheid	Kosten per eenheid
Aanbrengen dakgoot, zink	Mastgoot, M 44		m	X.XX
	Bakgoot, B 44		m	X.XX
Aanbrengen dakgoot, PVC	Mastgoot, breedte 180 mm		m	X.XX
	Bakgoot, breedte 180 mm		m	X.XX
Aanbrengen houten dakgoot met gezet zink	Bakgoot, breedte 500 mm		m	X.XX
Verwijderen algen en mos	Zonder fungicide	Tot 50	m ²	X.XX
	Met fungicide	Tot 50	m ²	X.XX
Coaten metselwerk	Met kwast of roller	Tot 50	m ²	X.XX
Impregneren metselwerk	Absorberende gevel	Tot 50	m ²	X.XX
	Sterk absorberende gevel	Tot 50	m ²	X.XX

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL