

HERSTELLEN DAK, VORST- EN GEVELPANNEN, STORMSCHADE

Omschrijving

Verschuiven: vorst- of gevelpannen zijn van de nok of dakrand afgewaaid en beschadigd.

Oorzaken: afwaaien van de vorst- of gevelpannen door zware storm, windstoten of zuigkracht in combinatie met onvoldoende bevestiging.

Maatregelen: vervangen vorst- of gevelpannen. De kosten zijn gebaseerd op een goed bereikbare dakhoogte tot circa 10 m en een gecombineerde uitvoering van herleggen en vervangen van dakpannen. Kosten inclusief bevestiging.

Bijzonderheden: zo snel mogelijk maatregelen uitvoeren ter voorkoming van verder afwaaien van dakpannen en ontstaan van lekkage.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Materiaal	Type	Bevestiging	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen vorst- en gevelpannen	Beton, sneldek	Nokvorst	Met mortel	m	x,xx
			Met ondervorstprofiel	m	x,xx
		Begin- en eindvorst	Schroeven	stuk	x,xx
		Gevelpan	Panhaken	m	x,xx
		Gevelonderpan	Panhaken	stuk	x,xx
	Keramisch, OVH	Nokvorst	Met mortel	m	x,xx
			Met ondervorstprofiel	m	x,xx
		Begin- en eindvorst	Schroeven	stuk	x,xx
		Gevelpan	Panhaken	m	x,xx
		Gevelonderpan	Panhaken	stuk	x,xx

Afbeeldingen



