

HERSTELLEN SCHEUR NABIJ HOEK VAN WAND EN PLAFOND

Omschrijving

Verschijsel: in of nabij de hoek waar twee wanden aansluiten of waar de wand op het plafond aansluit lopen enkele scheuren.

Oorzaken: in de hoek sluiten een dragende en een niet-dragende binnenwand en het plafond op elkaar aan. De dragende binnenwand is meestal de binnenzijde van de gevel. Deze hoekaansluiting is niet flexibel.

De niet-dragende binnenwand bestaat uit lichte bouwstenen, de dragende wand uit metselklinkers en het plafond uit beton. Deze materialen krimpen en zetten op verschillende wijze uit.

Door de combinatie van de vaste aansluitingen en de verschillende materialen ontstaan scheuren.

Maatregelen: herstellen scheur omvat het uitkrabben van de scheur en vullen met acrylaatkit. Onderhoudsschilderwerk van wand en plafond.

Bijzonderheden: het is raadzaam om voor het herstellen te meten in hoeverre de binnenwand uitgewerkt is. Scheurvorming kan worden versterkt door verhoogde trillingen als gevolg van intensief, zwaar verkeer nabij het gebouw.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omschrijving	Eenheid	Kosten per eenheid
Herstellen scheur	Tot 1 m	m	x.xx
Schilderwerk gestucte wand	1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf	m ²	x.xx
	1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf	m ²	x.xx
	3x geheel muurverf	m ²	x.xx
Sauswerk stenen plafond	1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf	m ²	x.xx
	1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf	m ²	x.xx
	3x geheel muurverf	m ²	x.xx

Afbeeldingen



