

AANBRENGEN GEVELISOLATIESYSTEEM, STEENWOL MET GEPLEISTERDE AFWERKING

Omschrijving

Omschrijving

Gevelisolatiesysteem van minerale steenwol-isolatieplaten, warmtegeleidingscoëfficiënt 0,04 W/(m.K), brandklasse A1.

Silicaatpleister:

- afwerkpleister op basis van waterglas en copolymerisaat van styreen en acrylzuur;
- geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak;
- dikte 1,5 mm.

Spachtelpleister:

- afwerkpleister op basis van zuiver acrylaat;
- geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak;
- dikte 2 mm.

Siliconenpleister:

- afwerkpleister op basis van acrylzuurester bindmiddel en styrol, gecombineerd met siliconenhars-emulsie;
- geeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak;
- dikte 3 mm.

Krabpleister:

- samengestelde minerale afwerkpleister op basis van witte kalkhydraten, wit cement en witte marmarsteen;
- geeft een rustiek, korrelig oppervlak;
- dikte 4 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatiedikte in mm	Kosten per m ²							
	Silicaat		Spachtel		Siliconen		Krab	
	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²	Tot 300 m ²	Vanaf 300 m ²
60	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
80	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
120	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
140	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
160	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- voorbehandeling;
- hechtmortels;
- isolatie;

- | mortelweefsellaag;
- | pleisterlaag.

Exclusief

- | steigerwerk;
- | alle profielen;
- | pluggen.

Afbeeldingen

