

AANBRENGEN DAKCONSTRUCTIE, HELLEND DAK RIET

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van dakconstructie voor een rieten dak op een bestaande gording- of sporenconstructie.

- ongeïsoleerd gesloten schroefdak: dakbeschot van bijvoorbeeld underlaymentplaat 19 mm waarop riet rechtstreeks wordt geschroefd. Inclusief knelplank (30 x 200 mm), daar waar riet over een onderconstructie steekt;
- ongeïsoleerd traditioneel open dak: rietlatten (50 x 70 mm), rechtstreeks bevestigd op onderliggende sporen. Inclusief knelplank (30 x 200 mm), daar waar riet over een onderconstructie steekt;
- geïsoleerd open dak: geïsoleerd sandwichelement ($R_c = 2,5$) met rietlatten (50 x 70 mm). Inclusief knelplank (30 x 200 mm), daar waar riet over een onderconstructie steekt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Kosten per m ²
Ongeïsoleerd, gesloten schroefdak	x.xx
Ongeïsoleerd, traditioneel open dak	x.xx
Geïsoleerd open dak	x.xx

Inclusief

- bevestigingsmiddelen en hulpmateriaal.

Exclusief

- houten gording- of sporenonderconstructie;
- toeslag vrachtkosten;
- steiger-en kraankosten.

Afbeeldingen



