

AANBRENGEN SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, EPS, GORDINGDAK

Omschrijving

Omschrijving

Sandwich dakelementen voor gordingdak in nieuwbouwsituatie.

Toepassing onder pannen, of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken, van woningen en utiliteitsgebouwen. Isolatiekern van EPS HR SE. De dikte in mm is exclusief tengellat.

Uitgangspunten

Kosten gebaseerd op levering vanaf 100 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderplaat	Rc-waarde in m ² .K/W	Woning	Dikte in mm	Kosten per eenheid
Houtspaanplaat	3,5	Vrijstaand	116	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	123	x.xx
	4,0	Vrijstaand	132	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	140	x.xx
	4,5	Vrijstaand	147	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	157	x.xx
	5,0	Vrijstaand	162	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	172	x.xx
	5,5	Vrijstaand	178	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	188	x.xx
	6,3	Vrijstaand	201	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	211	x.xx
	7,0	Vrijstaand	224	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	234	x.xx
Gipsplaat	3,5	Vrijstaand en geschakeld	130	x.xx
	4,0	Vrijstaand en geschakeld	146	x.xx
	4,5	Vrijstaand en geschakeld	161	x.xx
	5,0	Vrijstaand en geschakeld	178	x.xx

5,5	Vrijstaand en geschakeld	193	X,XX
6,3	Vrijstaand en geschakeld	215	X,XX
7,0	Vrijstaand en geschakeld	246	X,XX
8,0	Vrijstaand en geschakeld	279	X,XX
9,0	Vrijstaand en geschakeld	307	X,XX
10,0	Vrijstaand en geschakeld	339	X,XX

Inclusief

- ▮ bevestigingsmiddelen en hulpmateriaal.

Exclusief

- ▮ toeslag vrachtkosten.

Afbeeldingen

