

## VERVANGEN PLAFONDROOSTER, GEPERFOREERD

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het geperforeerde ventilatierooster is geschikt voor plafondinleg.

Het ventilatierooster is compleet met inwendig geïsoleerde plenumbox, spiraalbuis en bochten.

#### Uitgangspunten

Er is gerekend met 4 m spiraalbuis en 2 x 90° bochten per rooster.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Type rooster | Luchthoeveelheid in |                   | Kosten per stuk      |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              | m <sup>3</sup> /s   | m <sup>3</sup> /h |                      |
| Toevoer      | 0,07                | 250               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,08                | 300               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,11                | 400               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,14                | 500               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,15                | 550               | <a href="#">x.xx</a> |
| Retour       | 0,07                | 250               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,08                | 300               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,11                | 400               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,14                | 500               | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 0,15                | 550               | <a href="#">x.xx</a> |

### Afbeeldingen



