

AANBRENGEN VAN KITVOEG, VLOERAFWERKING

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van kitvoegen en aansluitingen.

Keramisch tegelwerk: neutraal uithardende en schimmelwerende siliconenkit op oximbasis.

Marmer en natuursteen: neutraal uithardende ééncomponent afdichtingskit, geeft geen randzonevervuiling.

Kunststeen (holoniet): ééncomponent lijm-/afdichtingskit op basis van MS polymeer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Voegbreedte in mm	Kosten per m				
	Keramisch tegelwerk	Natuursteen		Kunststeen	
	Binnen	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen en buiten
Tot 8	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
8 - 10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
10 - 12	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
12 - 15	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
15 - 18	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
18 - 20	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
20 - 22	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
22 - 25	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



