

AANBRENGEN VAN KITVOEG (IN ZAAGSNEDES) BETONVLOEREN, VLOEISTOFDICHT

Omschrijving

Omschrijving

Eéncomponent polyurethaankit: vloeistofdicht, licht chemisch en organisch bestendig. Waar nodig met een primer en rugvulling.

Tweecomponent voegkit: vloeistofdicht, chemicaliënbestendig, snelhardend. Wordt gebruikt voor zwaar belaste toepassingen zoals bij tankstations, wasplaatsen, infrastructurele werken en in de petrochemische industrie. De kit is bestand tegen chemische, mechanische, microbiologische en thermische invloeden.

Beide producten kunnen binnen en buiten worden toegepast, en voldoen aan de CUR Aanbeveling 65 voor het verkrijgen van een PBV-verklaring.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Voegbreedte in mm	Kosten per m	
	1- componentenkit	2- componentenkit
Tot 4	x,xx	x,xx
4 - 6	x,xx	x,xx
6 - 8	x,xx	x,xx
8 - 10	x,xx	x,xx
10 - 12	x,xx	x,xx
12 - 15	x,xx	x,xx
15 - 18	x,xx	x,xx
18 - 20	x,xx	x,xx
20 - 25	x,xx	x,xx