

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm). Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid).

Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur.

De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++ beglazing volgens de opbouw 4-15-4 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW.

Uitgangspunten

Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetter, raamkrukken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn	Afmeting in mm			Kosten per m ²	
	Vakvulling	Vorm	Breedte		Hoogte
Vast glas		1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	x.xx
		1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x.xx
		1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x.xx
Draai-valraam		1-vaks, 1:1	1.000	1.000	x.xx
Vast glas en draai-valraam		2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x.xx
Draai-valraam en uitzetraam		2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x.xx

Inclusief

- | draaiende delen;
- | hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ -beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- | spouwlat;
- | stelkozijnen;
- | stelprofielen;
- | ventilatieroosters;
- | huur en transport container.

Afbeeldingen

