

AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET PIR-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Dakbedekking APP 470 K 14, PIR isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
				Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Eenlaags	Losliggend	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX
	Mechanisch bevestigd	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX
	Volledig verlijmd	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX
Tweelaags	Losliggend	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX
	Mechanisch bevestigd	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX
	Volledig verlijmd	50	2,25	X,XX	X,XX
		70	3,00	X,XX	X,XX
		90	4,05	X,XX	X,XX
		120	5,45	X,XX	X,XX

Inclusief

- | dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
 - | dakisolatie;
 - | dampremmende laag;
 - | dakrandaansluiting.
-

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

Afbeeldingen

