

MONTEREN LED-OPBOUWARMATUUR

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren en aansluiten van een armatuur in nieuwbouwsituatie. Het armatuur kan toegepast worden in bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen, keukens, winkels, openbare gebouwen, recreatieruimten en schoollokalen. Het stof- en waterdichte armatuur is voor buiten en in stoffige omgevingen.

Uitgangspunten

Gerekend is met 3 m buis met VD-draad per armatuur, bevestiging door middel van drukzadels. Het armatuur is inclusief genoemd rooster of kap.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Systeemvermogen in W	Aantal lichtbronnen	Kosten per stuk
Spiegelrooster	18	2	X.XX
	36	2	X.XX
	37	2	X.XX
	60	2	X.XX
Opalen kap	10		X.XX
	19		X.XX
	37		X.XX
	56		X.XX
	65		X.XX
Stof- en waterdicht	10		X.XX
	19		X.XX
	37		X.XX
	56		X.XX
	65		X.XX
Stof- en waterdicht, slagvast	65		X.XX
Spatwaterdicht	39		X.XX
Prismakap	36		X.XX
	55		X.XX

Inclusief

- | LED-lichtbron(nen);
- | bevestigingsmateriaal.

Afbeeldingen

