

AANBRENGEN PANEELVULLING KOZIJNEN

Omschrijving

Omschrijving
Aanbrengen van geïsoleerde paneelvulling voor kozijnen. Paneelvulling aan de binnenkant bestaat uit multiplex.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal buitenkant	Isolatie	Kosten per m ²	
	Type	Rc in m ² .K/W	
Dark red meranti rabat	Glaswol	4,0	x.xx
		4,5	x.xx
		5,0	x.xx
	PIR	4,0	x.xx
		5,0	x.xx
		6,0	x.xx
	Steenwol	3,5	x.xx
		4,1	x.xx
		5,0	x.xx
Hechthout	Glaswol	4,0	x.xx
		4,5	x.xx
		5,0	x.xx
	PIR	4,0	x.xx
		5,0	x.xx
		6,0	x.xx
	Steenwol	3,5	x.xx
		4,1	x.xx
		5,0	x.xx
Kunststof schroten	Glaswol	4,0	x.xx
		4,5	x.xx
		5,0	x.xx
	PIR	4,0	x.xx
		5,0	x.xx
		6,0	x.xx
	Steenwol	3,5	x.xx
		4,1	x.xx
		5,0	x.xx

Multiplex	Glaswol	4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
	PIR	4,0	X.XX
		5,0	X.XX
		6,0	X.XX
	Steenwol	3,5	X.XX
		4,1	X.XX
		5,0	X.XX
Volkernplaat	Glaswol	4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
	PIR	4,0	X.XX
		5,0	X.XX
		6,0	X.XX
	Steenwol	3,5	X.XX
		4,1	X.XX
		5,0	X.XX
Vuren rabat	Glaswol	4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
	PIR	4,0	X.XX
		5,0	X.XX
		6,0	X.XX
	Steenwol	3,5	X.XX
		4,1	X.XX
		5,0	X.XX

Inclusief

- | dampremmende folie;
- | regelwerk;
- | isolatie;
- | plaatmateriaal.