AANBRENGEN BINNENDEUR MET DEURBESLAG, DEKLAAG VAN HARDE KUNSTSTOF, STOMP EN OPDEK

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van een binnendeur met een deklaag van hard kunststof, deurhoogte 2.115 of 2.315 mm. De deur wordt afhangklaar geleverd.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Vulling	Uitvoering	Breedte in mm	Kosten per stuk bij deurhoogte in mm			
			Zonder glas		Met glas	
			2.115	2.315	2.115	2.315
Spaanplaat	Stomp	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Opdek	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Vlasvezel BRW 30'	Stomp	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Opdek	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Vlasvezel BRW 60'	Stomp	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Opdek	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		980	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.080	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		1.180	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- slotkastboring en voorplaat;
- scharnierinkrozingen bij stompe deur;
- paumelleboringen bij opdekdeur;
- pas- en armgeschaafd bij stompe deur;
- gemonteerd woningbouwslot;
- deurklink.

Afbeeldingen

