

AANBRENGEN AKOESTIEKPANEEL VOOR PLAFOND, HOUTWOLCEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van akoestiekpanelen. De panelen worden rechtstreeks op houten latten bevestigd.

De 1-laags magnesietgebonden houtwolpanelen zijn standaard uitgevoerd met rechte kanten. De panelen zijn 600 mm of 625 mm breed en zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar.

De panelen zijn alleen geschikt voor inlegmontage en worden rondom 6 mm kleiner geleverd.

Fijn: fijndradig, 2 mm vezelbreedte.

Superfijn: superfijndradig, 1 mm vezelbreedte.

Micro: oppervlaktestructuur van fijne poriën.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Dikte in mm	Kosten per m ²	
		Standaard	Facetkant
Fijn	15	x.xx	x.xx
	25	x.xx	x.xx
	35	x.xx	x.xx
Superfijn	15	x.xx	x.xx
	25	x.xx	x.xx
	35	x.xx	x.xx
Micro	25	x.xx	x.xx
	35	x.xx	x.xx

Exclusief

- bevestigingsmateriaal;

Afbeeldingen



