AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING SBS MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving
Aanbrengen bitumineuze dakbedekking SBS 370 K 14, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoek van steenwol, randstrook SBS 370 K14.

Uitgangspunten
Afschot 1,5%.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m^2.K/W	Kosten per m^2	
				Tot 250 m^2	Vanaf 250 m^2
Eenlaags	Losliggend	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx
		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx
	Mechanisch bevestigd	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx
		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx
	Volledig verlijmd	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx
		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx
Tweelaags	Losliggend	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx

		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx
	Mechanisch bevestigd	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx
		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx
	Volledig verlijmd	45 - 60	1,45	x,xx	x,xx
		75 - 90	2,25	x,xx	x,xx
		105 - 120	3,10	x,xx	x,xx
		150 - 165	4,35	x,xx	x,xx
		180 - 195	5,20	x,xx	x,xx
		210 - 225	6,00	x,xx	x,xx
		255 - 270	7,25	x,xx	x,xx

- dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- bladlood;
- randbeveiliging;
- dakdoorvoer;
- dilataties.