

AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING SBS MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen bitumineuze dakbedekking SBS 370 K 14, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook SBS 370 K14.

Uitgangspunten

Afschot 1,5%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
				Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Eenlaags	Losliggend	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
		75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
		105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
		150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
		180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
		210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
		255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
	Mechanisch bevestigd	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
		75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
		105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
		150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
		180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
		210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
		255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
	Volledig verlijmd	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
		75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
		105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
		150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
		180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
		210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
		255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
Tweelaags	Losliggend	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
		75 - 90	2,25	x.xx	x.xx

Mechanisch bevestigd	105 - 120	3,10	X,XX	X,XX
	150 - 165	4,35	X,XX	X,XX
	180 - 195	5,20	X,XX	X,XX
	210 - 225	6,00	X,XX	X,XX
	255 - 270	7,25	X,XX	X,XX
	45 - 60	1,45	X,XX	X,XX
	75 - 90	2,25	X,XX	X,XX
	105 - 120	3,10	X,XX	X,XX
	150 - 165	4,35	X,XX	X,XX
	180 - 195	5,20	X,XX	X,XX
Volledig verlijmd	210 - 225	6,00	X,XX	X,XX
	255 - 270	7,25	X,XX	X,XX
	45 - 60	1,45	X,XX	X,XX
	75 - 90	2,25	X,XX	X,XX
	105 - 120	3,10	X,XX	X,XX
	150 - 165	4,35	X,XX	X,XX
	180 - 195	5,20	X,XX	X,XX
	210 - 225	6,00	X,XX	X,XX
	255 - 270	7,25	X,XX	X,XX

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.