

AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING SBS MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen bitumineuze dakbedekking, SBS 370 K 14, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook SBS 370 K14.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
				Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Eenlaags	Losliggend	80	2,20	x.xx	x.xx
		110	3,05	x.xx	x.xx
		150	4,15	x.xx	x.xx
		180	5,00	x.xx	x.xx
		220	6,10	x.xx	x.xx
		260	7,20	x.xx	x.xx
	Mechanisch bevestigd	80	2,20	x.xx	x.xx
		110	3,05	x.xx	x.xx
		150	4,15	x.xx	x.xx
		180	5,00	x.xx	x.xx
		220	6,10	x.xx	x.xx
		260	7,20	x.xx	x.xx
	Volledig gekleefd	80	2,20	x.xx	x.xx
		110	3,05	x.xx	x.xx
		150	4,15	x.xx	x.xx
		180	5,00	x.xx	x.xx
		220	6,10	x.xx	x.xx
		260	7,20	x.xx	x.xx
Tweelaags	Losliggend	80	2,20	x.xx	x.xx
		110	3,05	x.xx	x.xx
		150	4,15	x.xx	x.xx
		180	5,00	x.xx	x.xx
		220	6,10	x.xx	x.xx
		260	7,20	x.xx	x.xx

Mechanisch bevestigd	80	2,20	X,XX	X,XX
	110	3,05	X,XX	X,XX
	150	4,15	X,XX	X,XX
	180	5,00	X,XX	X,XX
	220	6,10	X,XX	X,XX
	260	7,20	X,XX	X,XX
Volledig gekleefd	80	2,20	X,XX	X,XX
	110	3,05	X,XX	X,XX
	150	4,15	X,XX	X,XX
	180	5,00	X,XX	X,XX
	220	6,10	X,XX	X,XX
	260	7,20	X,XX	X,XX

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.

Afbeeldingen

