

## AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

### Omschrijving

#### Omschrijving

Aanbrengen bitumineuze dakbedekking, APP 470 K 14, steenwolisolatieplaten 2-zijdig onbehandeld, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

#### Uitgangspunten

Afschot dak 1%.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m <sup>2</sup> .K/W	Kosten per m <sup>2</sup>	
				Tot 250 m <sup>2</sup>	Vanaf 250 m <sup>2</sup>
<b>Eenlaags</b>	Losliggend	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Volledig verlijmd	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
<b>Tweelaags</b>	Losliggend	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Volledig verlijmd	60 - 70	1,62	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		90 - 100	2,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
		130 - 140	3,38	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>

1 dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

## Exclusief

---

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.