

AANBRENGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen bitumineuze dakbedekking, APP 470 K 14, steenwolisolatieplaten 2-zijdig onbehandeld, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Uitgangspunten

Afschot dak 1%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
				Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Eenlaags	Losliggend	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
	Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
	Volledig verlijmd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
Tweelaags	Losliggend	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
	Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
	Volledig verlijmd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
		90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
		130 - 140	3,38	x.xx	x.xx

┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

Exclusief

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.