AANBRENGEN SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, PIR, GORDINGDAK, ZONDER CACHEERLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van extra dunne sandwich dakelementen voor gordingdak.
Toepassen onder pannen of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen.
De bovenplaat bestaat uit een vochtbestendige houtspaanplaat. De isolatiekern bestaat uit PIR-hardschuim.
De onderplaat van de sandwichdakelement bestaat uit een vochtbestendige houtspaanplaat met een witte zichtzijde.

Uitgangspunten

De kosten gelden vanaf 100 m^2.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Dampremmende laag	Omschrijving	Rc-waarde in m^2.K/W	Totale dikte in mm excl. tengellat	Kosten per m^2
Zonder	Zonder langsribben	6,3	179	x,xx
		7,0	196	x,xx
		8,0	204	x,xx
	Met langsribben	6,3	201	x,xx
		7,0	206	x,xx
Met	Standaard kleur onderplaat	6,3	155	x,xx
		7,0	176	x,xx
		8,0	197	x,xx
	Witte onderplaat	6,3	155	x,xx
		7,0	176	x,xx
		8,0	197	x,xx

Inclusief

- bevestigingsmiddelen;
- isolatie bouwmuur;
- tengels;
- aftimmerlatten;
- nokruiter;
- gootplank.

Exclusief

- panlatten;
- kraankosten.

Afbeeldingen



