

AANBRENGEN EPDM-DAKBEDEKKING MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen EPDM-dakbedekking, met glasdraadwapening, cacheerlaag van hoogpolymeer SBS, en onderzijde afgewerkt met PE-folie. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunten

Dakafmeting bij klasse tot 250 m² is 5 x 10 m. Dakafmeting bij klasse vanaf 250 m² is 20 x 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ² dakoppervlak	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	80	2	x.xx	x.xx
	120	3	x.xx	x.xx
	140	4	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	80	2	x.xx	x.xx
	120	3	x.xx	x.xx
	140	4	x.xx	x.xx

Inclusief

- | dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- | dakisolatie;
- | dampremmende laag;
- | dakrandaansluiting.

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL