AANBRENGEN EPDM-DAKBEDEKKING MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving
Aanbrengen EPDM-dakbedekking, steenwolisolatieplaten 2-zijdig onbehandeld, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoek van steenwol, randstrook EPDM. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunten
Afschot dak 1%.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m^2.K/W	Kosten per m^2	
			Tot 250 m^2	Vanaf 250 m^2
Losliggend	60 - 70	1,62	x,xx	x,xx
	90 - 100	2,38	x,xx	x,xx
	130 - 140	3,38	x,xx	x,xx
Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	x,xx	x,xx
	90 - 100	2,38	x,xx	x,xx
	130 - 140	3,38	x,xx	x,xx

Inclusief

- dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- dakisolatie;
- dampremmende laag;
- dakrandaansluiting.

- bladlood;
- randbeveiliging;
- dakdoorvoer;
- dilataties.

: