

AANBRENGEN EPDM-DAKBEDEKKING MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen EPDM-dakbedekking, steenwolisolatieplaten 2-zijdig onbehandeld, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook EPDM. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunten

Afschot dak 1%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
	90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
	130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
	90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
	130 - 140	3,38	x.xx	x.xx

Inclusief

- | dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- | dakisolatie;
- | dampremmende laag;
- | dakrandaansluiting.

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

