

AANBRENGEN PVC-DAKBEDEKKING MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen PVC-dakbedekking, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook PVC. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	80	2,20	x.xx	x.xx
	110	3,05	x.xx	x.xx
	150	4,15	x.xx	x.xx
	180	5,00	x.xx	x.xx
	220	6,10	x.xx	x.xx
	260	7,20	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	80	2,20	x.xx	x.xx
	110	3,05	x.xx	x.xx
	150	4,15	x.xx	x.xx
	180	5,00	x.xx	x.xx
	220	6,10	x.xx	x.xx
	260	7,20	x.xx	x.xx


Inclusief

- | dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- | dakisolatie;
- | dampremmende laag;
- | dakrandaansluiting.

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL