

AANBRENGEN PVC-DAKBEDEKKING MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT**Omschrijving****Omschrijving**

Aanbrengen PVC-dakbedekking, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook PVC. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunten

Afschot dak 1,5%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
	75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
	105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
	150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
	180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
	210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
	255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
	75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
	105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
	150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
	180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
	210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
	255 - 270	7,25	x.xx	x.xx

Inclusief

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- ┆ dakisolatie;
- ┆ dampremmende laag;
- ┆ dakrandaansluiting.

- ┆ bladlood;

- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL