

MONTEREN INDUSTRIEDEUR, STALEN KOZIJN MET STALEN DEUR, BRANDWEREND

Omschrijving

Omschrijving

Kozijn en deur zijn compleet inbouwklare elementen.

Het kozijn en het deurblad zijn verzinkt en voorzien van een milieuvriendelijke grondverf.

Het kozijn is voorzien van brandwerende strip, die bij verhitting opschuimt.

Deuren zijn TNO goedgekeurd volgens NEN 6069. De deurvulling bestaat uit minerale wol met gipsplaat. Deurbeslag van kunststof met staalkern, sluitwerk profielcilinderslot. Deuren zijn afgehangen aan 2 scharnieren met veiligheidsspen, waarvan 1 met veer (zelfsluitend).

Kozijn en deur in het werk afgeschilderd.

Deurelement 60 minuten brandwerend:

- montagekozijn, dikte 2 mm, bevestigd met 10 muurplugankers;
- deur van 2 staalplaten, dikte 0,88 mm, deurdikte 45 mm.

Deurelementen 90 en 120 minuten brandwerend:

- inmetsetkozijn, dikte 2 mm, afgewerkte muurdikte 150 mm, bevestigd met T-ankers;
- deur van 2 staalplaten, dikte 1 mm, deurdikte 62 mm;
- glasopening 200 x 600 mm voorzien van brandwerend glas.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Brandwerendheid in minuten	Afmeting kozijn in mm		Beglazing	Kosten per stuk
	Breedte	Hoogte		
60	875	2.000	Geen	x.xx
	1.000	2.125	Geen	x.xx
90	980	2.065	Brandwerend	x.xx
120	980	2.065	Geen	x.xx

Inclusief

- schilderwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL