

VERVANGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET EPS-ISOLATIE, ÉÉNLAAGS, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Bitumineuze dakbedekking, APP 470 K 14, EPS isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	80	2,20	x,xx	x,xx
	110	3,05	x,xx	x,xx
	150	4,15	x,xx	x,xx
	180	5,00	x,xx	x,xx
	220	6,10	x,xx	x,xx
	280	7,75	x,xx	x,xx
Mechanisch bevestigd	80	2,20	x,xx	x,xx
	110	3,05	x,xx	x,xx
	150	4,15	x,xx	x,xx
	180	5,00	x,xx	x,xx
	220	6,10	x,xx	x,xx
	280	7,75	x,xx	x,xx
Volledig verlijmd	80	2,20	x,xx	x,xx
	110	3,05	x,xx	x,xx
	150	4,15	x,xx	x,xx
	180	5,00	x,xx	x,xx
	220	6,10	x,xx	x,xx
	280	7,75	x,xx	x,xx

┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

Exclusief

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

Afbeeldingen

