

VERVANGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET PIR-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Dakbedekking APP 470 K 14, PIR isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Uitgangspunten

Bij de losliggende dakbedekking is rekening gehouden met een ballastlaag van dakgrind.

Afschot dak 1%.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd isolatie in m ² .K/W	Kosten per m ² bij kwantum	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	40 - 50	2,25	x,xx	x,xx
	60 - 70	3,15	x,xx	x,xx
	80 - 90	4,05	x,xx	x,xx
	100 - 110	5,00	x,xx	x,xx
Mechanisch bevestigd	40 - 50	2,25	x,xx	x,xx
	60 - 70	3,15	x,xx	x,xx
	80 - 90	4,05	x,xx	x,xx
	100 - 110	5,00	x,xx	x,xx
Volledig verlijmd	40 - 50	2,25	x,xx	x,xx
	60 - 70	3,15	x,xx	x,xx
	80 - 90	4,05	x,xx	x,xx
	100 - 110	5,00	x,xx	x,xx

Exclusief

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL