

VERVANGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING SBS MET EPS-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Bitumineuze dakbedekking SBS 370 K 14, EPS-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook SBS 370 K14.

Uitgangspunten

Afschot dak 1,5%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
	75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
	105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
	150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
	180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
	210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
	255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
	75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
	105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
	150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
	180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
	210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
	255 - 270	7,25	x.xx	x.xx
Volledig verlijmd	45 - 60	1,45	x.xx	x.xx
	75 - 90	2,25	x.xx	x.xx
	105 - 120	3,10	x.xx	x.xx
	150 - 165	4,35	x.xx	x.xx
	180 - 195	5,20	x.xx	x.xx
	210 - 225	6,00	x.xx	x.xx
	255 - 270	7,25	x.xx	x.xx

-
- | dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.