

VERVANGEN DAKRAAM, KUNSTSTOF, PURILAN/POLYETHEEN

Omschrijving

Omschrijving

Purilan:

Leveren en monteren van purilan dakramen, indekstuk van zwart polyurethaan en tochtprofiel. Het dakraam is voorzien van isolatieglas (3 - 8 - 3 mm). Voor de dagkant-afwerking is gerekend met een kunststof interieur-afwerkrand voor een dakbeschot-isolatiepakket, dikte 120 mm. RVS combi-uitzetter voor 3 standen: open, dicht en ventilatiestand.

Polyetheen:

Leveren en monteren van polyetheen dakramen met een binnenbak van hout. Het dakraam is voorzien van glashelder acrylaat. RVS combi-uitzetter voor 3 standen: open, dicht en ventilatiestand.

Uitgangspunten


Bestaande daksparring blijft gehandhaafd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Pansoort	Dagmaat in mm	Aantal pannen	Kosten per stuk
Purilan	Sneldek	425 x 525	4	x.xx
		425 x 800	6	x.xx
	Neroma	425 x 525	4	x.xx
	OVH-pan	425 x 525	9	x.xx
	VH-pan	425 x 525	9	x.xx
	Universeel	425 x 525	4 - 9	x.xx
		425 x 800	4 - 9	x.xx
Polyetheen	Sneldek	380 x 440	4	x.xx
		665 x 475	6	x.xx
	Neroma	380 x 440	4	x.xx
	OVH-pan	380 x 440	6	x.xx
		385 x 665	9	x.xx
	Tuile du Nord	395 x 310	6	x.xx
	Universeel	360 x 420		x.xx
		360 x 650		x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL