

VERVANGEN DAKRAAM, TUIMELVENSTER

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen tuimeldakvensters en tuimel-uitzetdakvensters met isolatieglas, inclusief aluminium gootstukken voor dakaansluitingen. Binnenhoutwerk is blank afgelakt.

Het kunststof tuimelraam bestaat uit een houten kern met een milieuvriendelijk en naadloos kunststof oppervlakaafwerking.

Uitgangspunten



Bestaande daksparring blijft gehandhaafd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Materiaal	Afmeting in mm		Kosten per stuk
		Breedte	Hoogte	
Tuimel	Grenen	550	780	X.XX
			980	X.XX
		660	980	X.XX
		780	980	X.XX
			1.400	X.XX
		940	1.600	X.XX
		1.140	1.180	X.XX
		1.340	980	X.XX
		1.400	X.XX	
	Kunststof	550	980	X.XX
		780	980	X.XX
			1.400	X.XX
1.140		1.180	X.XX	
Tuimel-uitzet	Grenen	550	980	X.XX
		780	980	X.XX
			1.400	X.XX
		1.140	1.180	X.XX
		1.340	980	X.XX

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL