

VERVANGEN VOORZETWAND, METAALSKELET MET GIPSPLAAT, AFGEWERKT

Omschrijving

Omschrijving

Voorzetwand van gipskartonplaten op metaalskelet, in het werk samengesteld.

Dikte gipskartonplaat standaard/brandwerend/onbrandbaar en vochtwerend 12,5 mm. Dikte stucplaat 9,5 mm

Geïsoleerd met glaswolisolatie en afgewerkt met gipspleisterwerklaag.

Blauwpleisteren

Glad oppervlak dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2 mm.

Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Filmen

Glad oppervlak met een laagdikte van 0 tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2,5 mm. Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type gipsplaat	Aantal gipsplaten per zijde	Wanddikte in mm	Afwerklaag	Kosten per m ²	
				Ongeïsoleerd	Geïsoleerd
Standaard	Enkel	57,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		62,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		87,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
	Dubbel	112,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		100	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		125	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		150	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
Stucplaat	Enkel	54,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		79,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx
		84,5	Blauwpleisteren	x.xx	x.xx
			Filmen	x.xx	x.xx

**Extra
brandwerend**

Enkel

109,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
69	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
94	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
119	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
57,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
62,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
87,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
112,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX

Onbrandbaar

Enkel

57,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
62,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
87,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
112,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX

Vochtwerend

Enkel

57,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
62,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
87,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
112,5	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
100	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
125	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX
150	Blauwpleisteren	X,XX	X,XX
	Filmen	X,XX	X,XX

Inclusief

- ┆ horizontaal transport op de werkvloer;
- ┆ afwerking met gipspleisterwerklaag;
- ┆ bevestigingsmiddelen.

Exclusief

- | verticaal transport;
- | kozijnen en sparingen;
- | kitwerk;
- | contramallen.

Afbeeldingen

