

AANBRENGEN GOOTOVERSTEEK HELLEND DAK

Omschrijving

Omschrijving

Balklaag evenwijdig aan gevel.

Oversteklossen 68 x 68 mm, klossen 22 x 50 mm t.b.v. boeiboord, regelwerk geschaafd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type goot	Gootklos	Gootplank		Onderbekleding		Kosten per m	
		Materiaal	Afmeting in mm	Materiaal	Dikte in mm	Niet afgelakt	Afgelakt
Mastgoot	Zonder	Multiplex	12	Multiplex	12	x.xx	x.xx
		Red cedar zonder achterhout	18 x 185	Multiplex	12	x.xx	x.xx
				Sponningschroot	13 x 83	x.xx	x.xx
		Rockpanel	6	Rockpanel	6	x.xx	
	Met	Volkernplaat	6	Volkernplaat	6	x.xx	
		Multiplex	12	Multiplex	12	x.xx	x.xx
		Red cedar zonder achterhout	18 x 185	Multiplex	12	x.xx	x.xx
				Sponningschroot	13 x 83	x.xx	x.xx
		Rockpanel	6	Rockpanel	6	x.xx	
		Volkernplaat	6	Volkernplaat	6	x.xx	
	Zonder	Multiplex	18	Multiplex	12	x.xx	x.xx
		Red cedar zonder achterhout	28 x 280	Multiplex	12	x.xx	x.xx
				Sponningschroot	13 x 83	x.xx	x.xx
		Rockpanel	6	Rockpanel	6	x.xx	
		Volkernplaat	6	Volkernplaat	6	x.xx	
	Met	Multiplex	18	Multiplex	12	x.xx	x.xx
		Red cedar zonder achterhout	28 x 280	Multiplex	12	x.xx	x.xx
				Sponningschroot	13 x 83	x.xx	x.xx
		Rockpanel	6	Rockpanel	6	x.xx	
Getimmerde bakgoot		Volkernplaat	6	Volkernplaat	6	x.xx	

Inclusief

- | afgelakte boeidelen: met watergedragen dekverf;
- | getimmerde goot bij variant 'Getimmerde bakgoot'.

Exclusief

- | mastgoot en gootbeugels bij variant 'Mastgoot';
- | zinkwerk voor getimmerde goot.