

AANBRENGEN GETIMMERDE TOPGEVEL

Omschrijving

Omschrijving

Getimmerde topgevel met een gipsvezelplaat afwerking of geplaatst tegen een gemetselde muur.

Samenstelling van topgevel: buitenwandafwerking, dampopen folie, vuren regelwerk, PIR spouwisolatie, dampremmende folie.

Bij topgevel met gipsvezelplaat is de binnenzijde afgewerkt met een gipsvezelplaat.

Bij topgevel met een binnenwand van metselwerk wordt het metselwerk niet meeberekend.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Afwerking buitenwand	Rc-waarde in m ² .K/W	Kosten per m ²
Topgevel tegen gemetselde muur	Meranti schroten	3,5	X.XX
		4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
	Rockpanel schroten	3,5	X.XX
		4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
	Werzalit delen	3,5	X.XX
		4,0	X.XX
		4,5	X.XX
		5,0	X.XX
Topgevel met gipsvezelplaat	Meranti schroten	3,0	X.XX
		3,5	X.XX
		4,0	X.XX
		4,5	X.XX
	Rockpanel schroten	5,0	X.XX
		3,0	X.XX
		3,5	X.XX
		4,0	X.XX
	Werzalit delen	4,5	X.XX
		5,0	X.XX
		3,0	X.XX
		3,5	X.XX
		4,0	X.XX

4,5 [X.XX](#)

5,0 [X.XX](#)

Exclusief

- met selwerk binnenwand.