

AANBRENGEN SCHUIFPUI, KUNSTSTOF, 2-DELIG

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kunststof schuifpui, 2-delig, gesteld met een vuren stelkozijn.

Alle onderdelen zijn gemoffeld in de kleur RAL 9010. Het houten stelkozijn is voorzien van een verflaag met een minimale dikte van 100 µm. De schuifpui is in de fabriek voorzien van hang- en sluitwerk met 3-puntssluiting en glas. Inbouwdiepte kader 96 mm.

Uitgangspunten

Het stelkozijn wordt in de ruwbouw gesteld.

De 2-delige kunststof schuifpui wordt in de afbouwfase gemonteerd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Kozijnafmeting in mm		Kosten per stuk bij glassoort	
	Hoogte	Breedte	HR++	HR+++
Schuifpui	2.400	1.400	x,xx	
		1.600	x,xx	
		1.800	x,xx	
		2.000	x,xx	
Hefschuifpui	2.400	2.000	x,xx	x,xx
		2.400	x,xx	x,xx
		2.600	x,xx	x,xx
		3.000	x,xx	x,xx
		3.200	x,xx	x,xx
		3.600	x,xx	x,xx
		3.800	x,xx	x,xx


Inclusief

- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ glas;
- ┆ hang- en sluitwerk;
- ┆ 3-puntssluiting;
- ┆ stelkozijn.

Exclusief

- ┆ ventilatierooster(s).

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL