# MONTEREN TELEFOONKABEL

## Omschrijving

**Omschrijving**

De telefoonkabel in een goot leggen of door een buis trekken.

UTP-kabel, categorie 3 wordt toegepast voor telefooninstallaties, omroepinstallaties en gestructureerde netwerken met snelheden tot 4 Mbps. Aderisolatie bestaat uit PVC, de aders zijn getwist per paar.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| Bevestigingsmethode | Aantal aders | Kosten per m |
|---|---|---|
| **In goot** | 1 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 2 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 5 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 10 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 20 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| **In buis** | 1 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 2 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 5 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 10 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |
| | 20 x 2 x 0,5 mm$^2$ | x,xx |

## Exclusief

- goot en/of buis;
- bundelen van de kabel.

## Afbeeldingen

