

MONTEREN TELEFOONKABEL

Omschrijving

Omschrijving

De telefoonkabel in een goot leggen of door een buis trekken.

UTP-kabel, categorie 3 wordt toegepast voor telefooninstallaties, omroepinstallaties en gestructureerde netwerken met snelheden tot 4 Mbps.

Aderisolatie bestaat uit PVC, de aders zijn getwist per paar.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestigingsmethode	Aantal aders	Kosten per m
In goot	1 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	2 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	5 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	10 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	20 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
In buis	1 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	2 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	5 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	10 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX
	20 x 2 x 0,5 mm ²	X,XX

Exclusief

- ┆ goot en/of buis;
- ┆ bundelen van de kabel.

Afbeeldingen



