

VERVANGEN KRACHTCONTACTSTOP

Omschrijving

Omschrijving

De contactstop is 4-polig + aarde van het type CEE-norm IP67 en geschikt voor een nominale spanning van 380 - 415 V. Er zijn 2 type contactstoppen: contactstop (= stekker) en koppelcontactstop (= contrastekker).

Uitgangspunten



Gerekend is met 3 m flexibele rubbermantelleiding van het type RMcLzz.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Stroomsterkte in A	Koperdoorsnede leiding in mm ²	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Contactstop	16	2,5	3	x.xx
			6	x.xx
	32	4	3	x.xx
			6	x.xx
	63	6	3	x.xx
			6	x.xx
		10	3	x.xx
			6	x.xx
Koppelcontactstop	16	2,5	3	x.xx
			6	x.xx
	32	4	3	x.xx
			6	x.xx
	63	6	3	x.xx
			6	x.xx
		10	3	x.xx
			6	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL