

MONTEREN BINNENRIOLERING, MOFLOOS, GIETIJZER

Omschrijving

Omschrijving

Binnenriolering van gietijzer voor vuilwater- en hemelwaterafvoer.

Uitgangspunten

Voor weinig hulpstukken is gerekend met 1 T-stuk per 2 m buis.

Bij veel hulpstukken is gerekend met 1 bocht en 1 T-stuk per meter buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter in mm	Hulpstukken	Kosten per m
54	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
75	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
106	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
125	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
156	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx


Inclusief

- | bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- | kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL