

MONTEREN CONVECTORPUT MET CONVECTOR, RADIATORKRAAN EN LEIDINGWERK

Omschrijving

Omschrijving

De convectorputcombinatie bestaat uit een put, CV-leiding, radiatorkraan, voetventiel of aansluitblok, ontluchter, scheidingsplaat, voetsteunen, dwarschotten, rooster, inlegraam, convector en bevestigingsmateriaal.

De CV-leiding is een dunwandige stalen CV-buis of van kunststof met aluminiuminlage.

Uitgangspunten

De putdiepte is 620 mm. De CV-leiding is 10 m.

De convectorput wordt in een passende vloeropening geplaatst.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Putafmeting buitenwerks in mm		Type leiding	Uitvoering radiatorkraan	Kosten per stuk bij rooster		
Lengte	Breedte			Aluminium	Eiken gelakt	Merbau gelakt
2.000	360	Staal	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
	460	Staal	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
3.000	360	Staal	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
	460	Staal	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx	x.xx	x.xx
			Thermostatisch	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

- | verdeler;
- | stijgleiding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. /

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL