

VERWIJDEREN ALG EN MOS

Omschrijving

Omschrijving

Verwijderen van algen en mossen van harde oppervlakken zoals metselwerk, beton, dakpannen en terrassen.

Uitgangspunten

De prijzen zijn gebaseerd op de volgende bewerkingen:

- ┆ werkplek afzetten;
- ┆ losse delen en dikke korsten van algen en/of mossen verwijderen door afsteken of afborstelen;
- ┆ restant onder druk (80 tot 100 Bar) schoonspuiten met koud water of grondig schoonspuiten met kokend heet water;
- ┆ grondig naspoelen met koud water;
- ┆ eventueel fungicide opbrengen;
- ┆ werkplek opruimen en object schoon opleveren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Werkmethode	Werkhoogte in m	Prijs per m ² bij projectgrootte	
		Tot 50 m ²	Vanaf 50 m ²
Verwijderen algen en mossen	Tot 8	x,xx	x,xx
	Vanaf 8	x,xx	x,xx
Verwijderen algen en mossen inclusief behandelen met fungicide	Tot 8	x,xx	x,xx
	Vanaf 8	x,xx	x,xx
Verwijderen algen en mossen met behulp van kokend heet water	Tot 8	x,xx	x,xx
	Vanaf 8	x,xx	x,xx

Exclusief

- ┆ bijzondere klimvoorzieningen;
- ┆ afvoer- en verwerkingskosten van reinigings- en straalmiddelen.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL