

VERVANGEN PLAFONDROOSTER, WERVEL, VIERKANT, TOEVOER EN RETOUR, SYSTEEMPLAFOND

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een toevoer-/retourrooster in plafond in renovatiesituatie.

Het toevoerrooster is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht in een ruimte en is toepasbaar in constant en variabel volume-installaties. Het retourrooster is geschikt voor het afvoeren van lucht uit een ruimte. De afmeting van het rooster is 600 x 600 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Aansluitdiameter in mm	Kosten per stuk
Toevoer	Zonder plenumbox	125	x.xx
		160	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
	Met geïsoleerde plenumbox	125	x.xx
		160	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
Retour	Zonder plenumbox	125	x.xx
		160	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
	Met geïsoleerde plenumbox	125	x.xx
		160	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx

Exclusief

- inregelen van de installatie.

GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

- Vervangen splitsysteem, single, inverter warmtepomp

