

PLAATSEN AFSLUITBOOM, ELEKTRISCH AANGEDREVEN

Omschrijving

Uitgangspunt:

- standaard afsluitbomen plaatsen.

Omschrijving:

- masten voor dagmaat 4 m worden met kunststof breekbouten bevestigd;
- masten voor dagmaat 6 t/m 15 m worden over een doorn geschoven en met bouten vastgezet;
- bediening is handmatig (drukknop) of automatisch;
- masten zijn wit gemoffeld en voorzien van retroreflecterende stroken van 60 x 500 mm;
- kasten en verdere bijbehorende staalconstructies afgelakt in antraciet;
- aandrijving m.b.v. een 3-fasenmotor met rem (bij masten vanaf 6 m) en reductiekast;
- bewegingsmechanisme: kruk en stang bij masten van 3 en 4 m, met kruk en sleuf bij masten van 6 t/m 15 m;
- kasten zijn voorzien van noodhandbediening.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Dagmaat boom in m	Afmeting boom in mm	Kosten per afsluitboom	
		Besturing/bediening	
		Drukknop	Automaat
4	75	X,XX	X,XX
6	90/60	X,XX	X,XX
8	110/75	X,XX	X,XX
10	165/125/75	X,XX	
15	177/155/135/105/75	X,XX	


Inclusief

- levering en montage;
- grondwerk;
- aanwerken verharding.

Exclusief

- opties zoals vangpaal, toegangscontrole, verlichting etc.;
- voedings- en besturingskabels.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL