

## VERVANGEN PATCHKABEL

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het vervangen van een patchkabel.

Patchkabel, met aan beide zijden een afgeschermd RJ45 connector die voorzien is van een spuittule of een voorgesmonteerde connector.

#### Uitgangspunten

Patchpaneel is in positie geplaatst. Afstand tot montageplaats bedraagt niet meer dan 75 m.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Onderdeel                           | Frequentie in MHz | Categorie | Lengte in m | Kosten per stuk      |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Patchkabel                          | 200               | 5         | 1           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 2           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 3           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 5           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     | 300               | 6         | 1           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 2           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 3           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 5           | <a href="#">X,XX</a> |
| Patchkabel, geschikt voor glasvezel |                   |           | 2           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 3           | <a href="#">X,XX</a> |
|                                     |                   |           | 5           | <a href="#">X,XX</a> |

### Afbeeldingen



