

STORTEN BETONVLOER OP GRONDSLAG, MET VORSTRAND

Omschrijving

Omschrijving

De werkvloer is 50 mm beton bij een ongeïsoleerde vloer.

Bij een geïsoleerde vloer vormen de isolatieplaten de werkvloer.

Isolatieplaten EPS 15, 90 mm.

Vloerdikte 100 mm, afmeting randsparring 150 x 230 mm.

Afmeting vorstrand 350 x 800 mm, afmeting tussenbalk 350 x 200 mm.

Betonkwaliteit voor vloer en vorstrand C20/25, milieuklasse XC2.

Betonkwaliteit voor werkvloer C12/15, milieuklasse X0.

Wapening vorstrand en tussenbalk 50 kg/m³, FeB 500 HWL, 12 - 14 mm.

Wapening vloer letternet 150 x 150 x 6 mm, FeB 500 HKN.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatie	Afmeting in m	Tussenbalk	Kosten per m ²
Geen	2,0 x 3,0	Geen	X.XX
	2,0 x 6,0	Wel	X.XX
	3,0 x 6,5	Geen	X.XX
	6,0 x 6,5	Wel	X.XX
EPS 15	2,0 x 3,0	Geen	X.XX
	2,0 x 6,0	Wel	X.XX
	3,0 x 6,5	Geen	X.XX
	6,0 x 6,5	Wel	X.XX

Inclusief

- ┆ vorstrand;
- ┆ eventueel tussenbalk.

Afbeeldingen



