

STORTEN VERDIEPINGSVLOER, OP BESTAANDE HOUTEN VLOER

Omschrijving

Omschrijving

Ongeïsoleerde vloer:

- op bestaande vloer een geprofileerde sendzimir verzinkte staalplaat (zwaluwstaartplaat), 16 mm hoog, aanbrengen;
- overlap in de lengte minimaal 50 mm;
- op deze plaat wordt een betonlaag gestort;
- betonkwaliteit C12/15, milieuklasse XC1, grind 4-16 mm.

Geluidisolerende vloer:

- geluidisolerende vloer uitvoeren als ongeïsoleerde vloer, met toepassing van steenwolstroken. Steenwolstroken, type Rockwool 501, 25/20 mm dik;
- de steenwolstroken op de houten vloerdelen ter plaatse van de balken of rechtstreeks op de balken leggen;
- de breedte van de stroken is 100 mm, of 10 mm breder dan de balk;
- bij muuraansluitingen en rondom doorvoeren steenwolstroken, 100 mm hoog, aanbrengen;
- steenwolstroken, type Rockwool 501 dikte 20 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatie	Dikte in mm	Kosten per m ²			
		Tot 50	50 - 150	150 - 300	Vanaf 300
Ongeïsoleerd	35	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	50	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	70	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Geluidisolierend	50	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	70	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Afbeeldingen



