

ONDERHOUD BINNENSCHILDERWERK KUNSTSTOF BUITENKOZIJN, -RAAM EN -DEUR, WATERGEDRAGEN VERF

Omschrijving

Omschrijving

Voor een beschrijving van de schildersystemen volgens 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden', zie de toelichting.

Uitgangspunten

Alle omschreven werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid	
			OKD 52	OKD 53
Kozijn	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx
Raam	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx
Vlakke deur	1 glasopening	m ²	x.xx	x.xx
	2 glasopening	m ²	x.xx	x.xx
	Dicht	m ²	x.xx	x.xx
Geprofileerde deur	Dicht	m ²	x.xx	x.xx

Exclusief

- ┆ klimtijden;
- ┆ steigerwerk.

Afbeeldingen



